

Scheda tecnica
WK BOOTH COATING
WK 02.02.02

Pasta protettiva ad uso professionale

DESCRIZIONE

Il WK BOOTH COATING può essere impiegato su tutte le superfici delle cabine di verniciatura allo scopo di evitare eccessivi e dannosi accumuli di vernice facilitandone la rimozione. Il rivestimento ottenuto con questo prodotto resiste per di più di tre mesi senza essiccarsi o indurirsi ed inoltre è in grado di sopportare temperature fino a 300 °C senza dare luogo a fenomeni di combustione.

PROPRIETÀ

- È economicamente conveniente;
- Non è infiammabile;
- Riduce i costi di manutenzione;
- Aderisce a superfici verticali o invertite;
- Ha un ottimo potere riflettente;
- È inodore e non tossico;
- È innocuo per tutte le superfici che tollerano l'acqua.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Concentrazione: senza diluire se viene applicato a pennello, diluire con acqua per diminuirne la consistenza quanto basta se applicato a spruzzo

Temperatura: ambiente

Metodo: applicare uno strato di 1 - 2 mm; dopo alcuni giorni applicare un secondo e leggero strato sulla vernice accumulatasi

Rimozione: con raschietto o con un forte getto di acqua o con lancia a vapore.

LE INFORMAZIONI E I DATI TECNICI RIPORTATI NEL PRESENTE BOLLETTINO SI BASANO SULLE CONOSCENZE AZIENDALI ATTUALI, MA NON HANNO VALORE DI GARANZIA.

IL SERVIZIO TECNICO DI WELLKEM È A DISPOSIZIONE DEGLI UTILIZZATORI PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI TECNICI E APPLICATIVI RELATIVI AL PRODOTTO.

Indirizzo e-mail di emergenza: info@wellkem.it