

Scheda tecnica

WK AIRSAN AC

WK 05.01.01

PROPRIETÀ E CAMPI DI APPLICAZIONE

Il WK AIRSAN AC è un potente igienizzante alcolico a base fenolica particolarmente indicato per la igienizzazione dei filtri e dei pacchi alettati degli impianti di climatizzazione. Inoltre ha proprietà deodoranti.

VANTAGGI

- Pratica confezione aerosol di facile applicazione e gestione;
- Compatibile con tutti i componenti del climatizzatore come acciaio inox, alluminio e sue leghe, rame, ottone, bronzo, zinco, stagno, plastica e gomma;
- Ha scarsissimo impatto ambientale;
- Rilascia una persistente e gradevole profumazione;
- Abbatte qualsiasi impurità e contaminazione microbiologica.

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Stato fisico: aerosol

Colore: incolore

Odore: profumo caratteristico

MODALITÀ DI IMPIEGO

WK AIRSAN AC deve essere utilizzato soprattutto per la decontaminazione dei filtri antipolvere ed antipolline generalmente antistanti al pacco di scambio.

Dopo aver eliminato lo sporco, applicare uniformemente WK AIRSAN AC avendo cura di bagnare tutta la superficie interessata. Non ha bisogno di essere risciacquato.

Agitare prima dell'uso.

Il prodotto è idoneo per l'inserimento nei protocolli di pulizia ed igienizzazione ambientale dei punti critici del piano HACCP.

Il prodotto contiene una quantità di alcool > 60% in conformità a quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020.

Il prodotto risulta essere idoneo per l'applicazione del protocollo di controllo della legionellosi negli impianti di condizionamento (LG 07/05/2015).

IMBALLAGGIO

Il prodotto è confezionato in bombole con contenuto netto 500 ml e volume pari a 650 ml.

LE INFORMAZIONI E I DATI TECNICI RIPORTATI NEL PRESENTE BOLLETTINO SI BASANO SULLE CONOSCENZE AZIENDALI ATTUALI, MA NON HANNO VALORE DI GARANZIA.

IL SERVIZIO TECNICO DI WELLKEM È A DISPOSIZIONE DEGLI UTILIZZATORI PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI TECNICI E APPLICATIVI RELATIVI AL PRODOTTO

Indirizzo e-mail di emergenza: info@wellkem.it