

Scheda tecnica
WK TOR 2334R
WK 08.01.03

**STABILIZZANTE/DISPERDENTE DELL'ACQUA PER SISTEMI DI
RAFFREDDAMENTO A TORRI EVAPORATIVE**

DESCRIZIONE

Prodotto specifico per prevenire depositi di carbonato di calcio e corrosioni negli scambiatori di calore e negli impianti di raffreddamento con torre evaporativi o a perdere. Grazie alla sua particolare formulazione riesce a garantire un'ottima resa fino a 6 cicli di concentrazione in torre.

MODALITÀ D'USO

Il prodotto deve essere alimentato con pompa dosatrice comandata da un contatore lancia impulsi installato sulla linea di reintegro dell'acqua. Dosaggio: da 10 a 20 gr/mc di acqua in funzione della durezza dell'acqua e del numero di concentrazione voluto.

AVVERTENZE

Si consiglia di utilizzare, per il sistema di dosaggio, materiale in plastica e di immettere il prodotto nel bacino della torre o con apposito dispersore nella tubazione.

LE INFORMAZIONI E I DATI TECNICI RIPORTATI NEL PRESENTE BOLLETTINO SI BASANO SULLE CONOSCENZE AZIENDALI ATTUALI, MA NON HANNO VALORE DI GARANZIA.

IL SERVIZIO TECNICO DI WELLKEM È A DISPOSIZIONE DEGLI UTILIZZATORI PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI TECNICI E APPLICATIVI RELATIVI AL PRODOTTO

Indirizzo e-mail di emergenza: info@wellkem.it