

Scheda tecnica

WK M 120

WK 08.04.07

STABILIZZANTE ANTINCROSTANTE E ANTICORROSIVO, BIOCIDA PER IMPIANTI DI UMIDIFICAZIONE

DESCRIZIONE

Prodotto specifico per prevenire depositi di carbonato di calcio, corrosioni e proliferazioni microbiologiche nelle acque di reintegro dei sistemi di umidificazione.

COMPOSIZIONE

Formulato a base di esteri fosfonici stabilizzati con sali sodici; la componente biocida agisce su un ampio spettro ed esercita la doppia azione di disperdere ed eliminare batteri funghi e muffe.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il prodotto deve essere alimentato con pompa dosatrice, preferibilmente comandata da un contatore lancia impulsi installato sulla linea di reintegro dell'acqua.

DOSAGGIO: da 50 a 100 gr/mc in funzione della durezza dell'acqua da trattare.

LE INFORMAZIONI E I DATI TECNICI RIPORTATI NEL PRESENTE BOLLETTINO SI BASANO SULLE CONOSCENZE AZIENDALI ATTUALI, MA NON HANNO VALORE DI GARANZIA.

IL SERVIZIO TECNICO DI WELLKEM È A DISPOSIZIONE DEGLI UTILIZZATORI PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI TECNICI E APPLICATIVI RELATIVI AL PRODOTTO

Indirizzo e-mail di emergenza: info@wellkem.it