

Scheda tecnica

WK DEF 2321

WK 08.05.04

Prodotto defangante per circuiti chiusi caldi

DESCRIZIONE

Il WK DEF 2321 è un prodotto particolarmente indicato per la pulizia dei circuiti chiusi caldi e freddi rimuovendo i depositi di limo e fanghiglia. Il prodotto risulta particolarmente efficace anche per la rimozione di depositi di ruggine generati dalla corrosione delle tubazioni.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto va dosato direttamente o attraverso idonea pompa dosatrice all'interno del circuito chiuso, ad una concentrazione variabile dell'1-10% in funzione della quantità di deposito presente.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

Stato fisico:	liquido
Colore:	incolore
Odore:	inodore
pH a 20°C:	~12,3
Densità a 20°C:	1,1 g/ml

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto se ingerito è tossico. Trattandosi di un prodotto alcalino, evitare il contatto con gli occhi e le mucose. Nel caso di contatto accidentale lavare abbondantemente con acqua corrente.

LE INFORMAZIONI E I DATI TECNICI RIPORTATI NEL PRESENTE BOLLETTINO SI BASANO SULLE CONOSCENZE AZIENDALI ATTUALI, MA NON HANNO VALORE DI GARANZIA. IL SERVIZIO TECNICO DI WELLKEM È A DISPOSIZIONE DEGLI UTILIZZATORI PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI TECNICI E APPLICATIVI RELATIVI AL PRODOTTO.

Indirizzo e-mail di emergenza: info@wellkem.it