

## Scheda tecnica

# WK KLEEN

## WK 02.01.12

### Detergente alcalino concentrato ad elevato potere sgrassante

#### PROPRIETÀ E CAMPI DI APPLICAZIONE

Il WK KLEEN è un detergente alcalino concentrato ad elevato potere sgrassante per la pulizia di superfici dure in genere. Il prodotto non contiene profumo ed è stato studiato e bilanciato per eseguire la totalità degli interventi di pulizia, ordinaria e straordinaria, di:

- pavimenti anche mediante l'utilizzo di macchine lavasciuga;
- profilati in alluminio e superfici metalliche vernicate e non;
- elementi d'arredo per giardino: tende, cappottine e mobili da esterno (plastica, zincati o in alluminio);
- componenti macchine da caffè: filtri, braccetti di macchine da caffè e altri elementi.

Il prodotto può essere inserito nei cicli di pulizia regolati dal D.Lgs. 193/07 (HACCP).

#### CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

<b>Stato fisico:</b>	liquido limpido verde
<b>Colore:</b>	incolore
<b>Peso specifico:</b>	1,01 ± 0,02 gr/cm <sup>3</sup>
<b>pH:</b>	13,00 ± 1,00

#### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dosare il prodotto a seconda dell'utilizzo:

- per la pulizia di superfici dure in genere: come tende, cappottine e mobili da esterno, diluire il prodotto dal 2% al 5% in acqua, meglio se calda, e lasciare agire qualche istante e risciacquare con acqua. È possibile utilizzare il prodotto mediante idropulitrice previa diluizione dal 2% al 5% in acqua;
- per la pulizia di pavimenti: diluire il prodotto dal 5% al 20% in acqua, a seconda del grado di sporco del pavimento. Il prodotto diluito va immesso nell'apposita vaschetta della macchina lavapavimenti. Nei punti di maggiore sporco si consiglia di lasciare agire il prodotto qualche secondo ed insistere maggiormente con l'azione meccanica della macchina lavapavimenti;
- per la pulizia di filtri e braccetti di macchine da caffè: versare il prodotto puro nel filtro cieco, aprire l'erogatore finché non esce acqua pulita. Procedere con abbondante risciacquo. Per lavaggi in immersione diluire dal 2% al 5% in acqua a seconda del grado di sporco, quindi procedere con abbondante risciacquo.

## **IMBALLAGGIO**

Conservare nei contenitori originali. Scadenza prodotto: 24 mesi dalla data di produzione del prodotto, conservato nella sua confezione originale e sigillata. Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento, consultare la scheda di sicurezza

**PRODOTTO AD USO ESCLUSIVO PROFESSIONALE**