

Scheda tecnica  
**WK CUT OIL**  
**WK 06.02.04**

**Olio da taglio**

**DESCRIZIONE**

Il WK CUT OIL è un olio per maschiature e filettature profonde, forature, svasature, fresature di metalli, torniture, taglio alla sega, alesature, spianature, rettifiche, incisioni e in generale lavorazioni di asportazione trucioli. Aderisce a qualsiasi inclinazione e non sgocciola.

**APPLICAZIONI**

Il WK CUT OIL è utilizzabile su metalli duri quali acciaio, inox, rame, bronzo, alluminio e metalli non ferrosi. Possiede un alto potere lubrificante dovuto alla presenza di particolari additivi che assicurano un'ottima lubrificazione antiusura e rendono le superfici trattate lisce allungando la vita dell'utensile. Il potere refrigerante è favorito dalla rapida evaporazione del propellente e permette l'abbassamento della temperatura impedendo l'adesione dei trucioli, causa principale di danneggiamento degli utensili. È utilizzabile anche ad alte temperature formando una patina lubrorefrigerante ad azione protettiva.

**MODALITÀ DI IMPIEGO**

Agitare la bombola prima dell'uso e spruzzare da una distanza di 20 – 30 cm formando un leggero strato sulle superfici interessate. Attendere alcuni istanti per permettere al prodotto di agire. Per operazioni di taglio spruzzare lungo la linea di taglio. Per operazioni di trapanatura applicare il prodotto sul punto da trapanare e sull'utensile. Per operazioni di filettatura e maschiatura applicare sull'utensile e sul punto interessato. Utilizzare la cannucchia di prolunga in dotazione per punti difficilmente accessibili.

**PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE**

Forma.....Aerosol  
Colore..... Trasparente  
Odore.....Inodore  
pH..... NA  
Solubilità in acqua- ..... Non solubile  
VOC (%) .....43%



W E L L K E M

Data di emissione: 26.04.2023

Pressione a 50°C (AIA 43.030): ..... 7-9Bar

Volume netto .....400ml

Volume lordo .....570ml

LE INFORMAZIONI E I DATI TECNICI RIPORTATI NEL PRESENTE BOLLETTINO SI BASANO SULLE CONOSCENZE AZIENDALI ATTUALI, MA NON HANNO VALORE DI GARANZIA. IL SERVIZIO TECNICO DI WELLKEM È A DISPOSIZIONE DEGLI UTILIZZATORI PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI TECNICI E APPLICATIVI RELATIVI AL PRODOTTO. Indirizzo e-mail di emergenza: [info@wellkem.it](mailto:info@wellkem.it)

WK 06.02.04 – WK CUT OIL

Page 2 of 2

WELLKEM S.r.l. – Via Fratta Rotonda Vado Largo 4 - 03012 Anagni (FR) Tel. 0775/769975 – Fax. 0775/769976