

Scheda tecnica
WK PRO 4
WK 06.01.05

**Detergente deossidante e passivante per superfici metalliche
per la preparazione alla verniciatura**

DESCRIZIONE

Il WK PRO 4 è un prodotto liquido, a base acida, in grado di detergere, deossidare e passivare le superfici metalliche in fase unica. Questo prodotto può essere particolarmente efficace come deossidante di metalli ferrosi e non ferrosi allo scopo di consentire un migliore aggancio delle vernici. Il prodotto è efficace anche su incrostazioni più consistenti e biodegradabile al 90%.

MODALITA' D'USO

IMMERSIONE O STROFINATURA: Puro o diluito con acqua 1:1

SPRUZZO NON ATOMIZZATO: Diluito 1:3 con acqua

Si consiglia l'utilizzo ad una temperatura di 20 - 80°C, con tempi di contatto proporzionale alle incrostazioni da rimuovere. A temperatura ambiente il tempo di contatto sarà sensibilmente più lungo, 30 o più minuti. E' possibile l'impiego a pennello ove non possibile l'utilizzo a spruzzo.

PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE

Stato fisico: liquido

Odore:

Colore: rubino

Densità:

pH:

AVVERTENZE

E' un prodotto fortemente acido, può essere irritante e aggressivo per la pelle e l'apparato respiratorio; si consiglia l'utilizzo di dispositivi di protezione.

LE INFORMAZIONI E I DATI TECNICI RIPORTATI NEL PRESENTE BOLLETTINO SI BASANO SULLE CONOSCENZE AZIENDALI ATTUALI, MA NON HANNO VALORE DI GARANZIA.

IL SERVIZIO TECNICO DI WELLKEM È A DISPOSIZIONE DEGLI UTILIZZATORI PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI TECNICI E APPLICATIVI RELATIVI AL PRODOTTO.

Indirizzo e-mail di emergenza: info@wellkem.it